

产品数据表单



BKX-POEV 125XR-1-SG



· 轮架:

采用优质铬镍不锈钢厚钢板(材料代码: 1. 4301/ AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6。硫化粘合轮胎。

· 类型:



Technical data

单件重量	0. 816 kg
总高度 (H)	155 mm
承载能力	250. 00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C-+80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	
行走噪音	
保护地面	

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright