

产品数据表单

BPXA-TPA 50G




· 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。



Technical data

单件重量	0.138 kg
总高度 (H)	71 mm
承载能力	50.00 kg
轮宽 (T2)	19 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	60 x 60 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	38 x 38 / 48 x 48 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		-EXV02
☐		-EXV03
☐		-EXV04
☐		-EXV05
☐		-EXV07
☐		-EXV12
☐		-EXV13
☐		-EXV14
☐		-EXV15
☐		-EXV17