


BRXA-PATH 75KD-FK



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
采用优质热塑性聚氨酯, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。



Technical data

单件重量	0.228 kg
总高度 (H)	98 mm
承载能力	75.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	43 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	
行走噪音	
保护地面	

变量

☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		-EXR02
☐		-EXR03
☐		-EXR04
☐		-EXR05
☐		-EXR12
☐		-EXR13
☐		-EXR14
☐		-EXR15
☐		-EXV02
☐		-EXV03
☐		-EXV04
☐		-EXV05
☐		-EXV07
☐		-EXV12
☐		-EXV13
☐		-EXV14
☐		-EXV15
☐		-EXV17

