


产品数据表单

BS-VLE 307K



· 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用超级弹性实心橡胶，韧硬性橡胶芯，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，保护地面。

· 轮辋/轮体:

冲压和拧紧压制成型钢轮壳，带焊接的管式钢毂，或者压制成型钢轮壳，带加固轮辋设计，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

Technical data

单件重量	15.725 kg
万向脚轮偏心距 (F)	85 mm
总高度 (H)	358 mm
承载能力	700.00 kg
轮宽 (T2)	105 mm
轮径 (D)	306 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	200 x 160 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	160 x 120 mm
条纹	R50
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量



抗静电型，无痕，灰色
-(AS)



-(SN)