产品数据表单

BSFN-GTH302K-F30

·**轮架:**
·
特别牢固的焊接钢结构 。螺栓轮轴 。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬 。
·**单轮:**
·轮胎/胎面:
通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳 。
·轮辋/轮体:采用灰铸铁，带注油嘴，涂漆 。



Technical data

单件重量	38.9kg
拉力	150kg
弹簧行程	30mm
弹簧受力极限	1500kg
总高度(H)	395mm
承载能力	2400.00kg
轮宽(T2)	80mm
轮径(D)	300mm
最低耐温性	-25° C-+70° C° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92ShoreA
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸(A,B)	200x160mm
螺栓孔径(d)	14mm
螺栓孔间距(a,b)	160 × 120mm
制造商	Blickle

滚动阻力 ■■■■□
行走噪音 ■■■□□
保护地面 ■■■□□

变量

☐		抗静电 型，无痕，灰色 -(AS)

Copyright