


产品数据表单



BX-POEV 125XR-SG



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6。硫化粘合轮胎。
- **类型:**
 -
 -



Technical data

单件重量	0. 79 kg
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150. 00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



脚档
(FP)



脚档
FP