


产品数据表单

BX-POTH125XR



- **轮架:**
- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面:
- 采用优质热塑性聚氨酯, 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。
- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。
- **类型:**
-



Technical data

单件重量	0. 77 kg
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150. 00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



脚档
(FP)



脚档
FP