

产品数据表单

BX-TPA 80G




· 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。



Technical data

单件重量	0.326 kg
总高度 (H)	102 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量



导电型, 无痕
-ELS

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright