


产品数据表单



BX-VPP 82G-SG



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
采用标准实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。
- **类型:**
 -



Technical data

单件重量	0. 414 kg
总高度 (H)	102 mm
承载能力	100. 00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	
行走噪音	
保护地面	

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright