产品数据表单

HRP-POA50G

· **轮架:**
·
采用压铸铝合金，万向旋转机构采用密封滚珠轴承，带钢制顶板配件 。粉末涂层，象牙白 。搬运车制动器采用硬质橡胶 。通过开口扳手或内置调整轮调整高度 。螺栓轮轴 。钢质零件镀锌，蓝色钝化，不含六价铬 。
· **单轮:**
· 轮胎/胎面:采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨 。
· 轮辋/轮体:-



Technical data

单件重量	0.736kg
万向脚轮偏心距(F)	38mm
总高度(H)	84mm
承载能力	250.00kg
轮宽(T2)	24mm
轮径(D)	50mm
最低耐温性	-25° C-+80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70ShoreD
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸(A,B)	73x73mm
螺栓孔径(d)	7mm
螺栓孔间距(a,b)	58 × 58mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■□□□
保护地面	■■□□□

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright