

## LEX-POTH150XR-FI



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢（材料代码：1.4301/AISI 304），冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**

- **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。

- **类型:**

- 
-



## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 单件重量         | 2.031 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 54 mm           |
| 总高度 (H)      | 190 mm          |
| 承载能力         | 300.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 45 mm           |
| 轮径 (D)       | 150 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 94 Shore A      |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

364

## 变量



制动器  
-FI