

产品数据表单

LEX-VPP 200XR-1-SG



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢（材料代码：1.4301/AISI 304），冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**


- **轮胎/胎面:**

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

- **类型:**

-
-



Technical data

轴承种类	滚柱轴承
单件重量	2.424 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	205.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

355

变量



轴承
-XKA