

LEX-VPP 200XR-FI-SG



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**

- **轮胎/胎面:**

采用标准实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

- **类型:**

-
-



Technical data

单件重量	2.836 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	205.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

355

变量

☒



制动器
-FI

☐



轴承
-XKA