

产品数据表单

LEXR-PATH200XR-FI



· 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

· 类型:

·
·



Technical data

单件重量	2. 099 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	300. 00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C-+70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	88 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	
行走噪音	
保护地面	

363

变量



采用 “ideal-stop” 型制动器
-IS



制动器
-FI