

产品数据表单

LEXR-POEV 80G-FI-SG



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢（材料代码：1.4301/AISI 304），冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**

- **轮胎/胎面:**

- 采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle


- “EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙

- 6。硫化粘合轮胎。

- **类型:**

-



Technical data

单件重量	1 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	102 mm
承载能力	140.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	70 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

359

变量



制动器
-FI