


产品数据表单

LEXR-POTH100KD



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯, 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。

Technical data

最低耐温性	-25° C-+70° C° C
轴承种类	滚珠轴承
总高度	125 kg
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
万向脚轮偏心距	36 mm
轮宽	35 mm
轮径	100 mm
螺栓孔径	13 mm
承载能力	150.00 mm
制造商	Blickle

365

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright