

LEXZ-P0150G




· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。螺栓轮轴。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -



Technical data

单件重量	1.561 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
插栓长度 (Q)	60 mm
插栓直径 (P)	27 mm
总高度 (H)	190 mm
承载能力	270.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量



制动器
-FI



导电型, 无痕
-(ELS)