

产品数据表单

LEXZ-VPP 100G-FI-SG



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。螺栓轮轴。

· **单轮:**


· **轮胎/胎面:**

采用标准实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

· **类型:**

·
·



Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.834 kg
万向脚轮偏心距 (F)	36 mm
插栓长度 (Q)	50 mm
插栓直径 (P)	20 mm
总高度 (H)	125 mm
承载能力	70.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

357

变量



制动器
-FI