

## LHD-SE 80K



### · 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和顶板配件，使用非常稳定的中心栓拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。


### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击强化尼龙6。硫化粘合轮胎。



### Technical data

单件重量	3.134 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	115 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 45 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	110 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75-80 × 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright