

产品数据表单

LKPXA-PATH 126G



· **轮架:**


· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。



Technical data

单件重量	0.689 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	161 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	8.5 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45/61 x 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		-ZAX51
☐		-EXV02
☐		-EXV03
☐		-EXV04
☐		-EXV05
☐		-EXV07
☐		-EXV12
☐		-EXV13
☐		-EXV14
☐		-EXV15
☐		-EXV17