


LKRXA-PO80G-11



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
 - 轮纲/轮体: -



Technical data

单件重量	0.414kg
万向脚轮偏心距 (F)	40mm
总高度 (H)	108mm
承载能力	120.00kg
轮宽 (T2)	32mm
轮径 (D)	80mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	57mm
螺栓孔径 (d)	11mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

☐		制动器 -FI
☐		-EXR02
☐		-EXR03
☐		-EXR04
☐		-EXR05
☐		-EXR12
☐		-EXR13
☐		-EXR14
☐		-EXR15
☐		-EXV02
☐		-EXV03
☐		-EXV04
☐		-EXV05
☐		-EXV07
☐		-EXV12
☐		-EXV13
☐		-EXV14
☐		-EXV15
☐		-EXV17

