

# 产品数据表单

LKX-POEV 125KD-1-SG



## · 轮架:

采用优质铬镍不锈钢厚钢板(材料代码: 1.4301/AISI

304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

## · 单轮:


### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。硫化粘合轮胎。

## · 类型:



## Technical data

单件重量	1.181 kg
万向脚轮偏心距 (F)	48 mm
总高度 (H)	155 mm
承载能力	250.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input type="checkbox"/>
行走噪音	<input type="checkbox"/>
保护地面	<input type="checkbox"/>

361

## 变量



-(RIR2)



导电型  
-EL