

## LPXA-PATH50KD-FI-FK



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**

- **轮胎/胎面:**

- 采用优质热塑性聚氨酯, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

- **类型:**

- 

-



## Technical data

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 轴承种类         | 滚珠轴承                 |
| 单件重量         | 0.231 kg             |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 25 mm                |
| 总高度 (H)      | 71 mm                |
| 承载能力         | 75.00 kg             |
| 轮宽 (T2)      | 19 mm                |
| 轮径 (D)       | 50 mm                |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C      |
| 最高耐温性        | 70° C                |
| 胎面及轮胎硬度      | 94 Shore A           |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 60 x 60 mm           |
| 螺栓孔径 (d)     | 6.2 mm               |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| 制造商          | Blickle              |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ □ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ □ □ |

## 变量

|                                     |                                                                                     |                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | 制动器<br>-FI      |
| <input type="checkbox"/>            |    | 导电型, 无痕<br>-ELS |
| <input type="checkbox"/>            |    | -EXV02          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -EXV03          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -EXV04          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -EXV05          |
| <input type="checkbox"/>            |   | -EXV07          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EXV12          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EXV13          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EXV14          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EXV15          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EXV17          |