

产品数据表单

LS-VLE 252K-ST



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用超级弹性实心橡胶，韧硬性橡胶芯，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，保护地面。


· 轮辋/轮体:

冲压和拧紧压制成型钢轮壳，带焊接的管式钢毂，或者压制成型钢轮壳，带加固轮辋设计，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 类型:

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	75 mm
总高度 (H)	305 mm
承载能力	600.00 kg
条纹	R50
轮宽 (T2)	85 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 × 105 mm
制造商	Blickle



滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

☐		采用Radfeststeller “Radstop” -(RA)
☒		-ST
☐		抗静电型，无痕，灰色 -(AS)
☐		-(SN)
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4