

产品数据表单

LS-VLE410K



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用超级弹性实心橡胶，韧硬性橡胶芯，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，保护地面。

· 轮辋/轮体:

冲压和拧紧压制成型钢轮壳，带焊接的管式钢毂，或者压制成型钢轮壳，带加固轮辋设计，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。



Technical data

单件重量	24.4 kg
万向脚轮偏心距 (F)	100 mm
总高度 (H)	473 mm
承载能力	950.00 kg
条纹	B50
轮宽 (T2)	105 mm
轮径 (D)	405 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	200 x 160 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	160 x 120 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| ☐ |  | 采用Radfeststeller “Radstop”
-(RA) |
| ☐ |  | 抗静电型，无痕，灰色
-(AS) |
| ☐ |  | -(SN) |
| ☐ |  | 方向锁
-RI2 |
| ☐ |  | 方向锁
-RI4 |