

系列: L-RD、B-RD、BH-RD


钢板脚轮, 中型负载设计,
带顶板配件, 单轮采用双层物料
实心橡胶轮胎 “Blickle Comfort”

100 - 600 kg

✓RoHS



**Blickle
Comfort**



轮架: L/B/BH 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓(轮径 160-280 mm), 带万向旋转机构密封件(例外: 顶板尺寸 175x175 mm)。万向旋转机构采用比克利专用动载荷铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
镀锌轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 65 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: RD 系列 - 轮胎: 采用双层物料实心橡胶 “Blickle Comfort”, 硬质橡胶芯和高弹性胎面, 65° Shore A, 黑色。
轮辋: 采用钢压制成型, 带管式钢毂。
这种特殊的比克利轮辋结构特别稳定, 也能承受极大的震动及冲击负载。此外, 其特征还表现为成型效果好(获奖设计——“良好的工业模型”)。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轴承种类: 滚柱轴承或两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 158 页和第 44 页

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
L-RD 100R	B-RD 100R	L-RD 100R-FI	100	30	100	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	B-RD 125R	L-RD 125R-FI	125	37.5	120	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-RD 140R	B-RD 140R	L-RD 140R-FI	140	37.5	175	滚柱轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-RD 162R	B-RD 162R	L-RD 162R-FI	160	40	225	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 182R	B-RD 182R	L-RD 182R-FI	180	50	300	滚柱轴承	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 202R	B-RD 202R	L-RD 202R-FI	200	50	350	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 200K	B-RD 200K	L-RD 200K-FI	200	50	350	滚珠轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 252R-3	BH-RD 252R	*	250	60	450	滚柱轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	滚柱轴承	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 252R		250	60	450	滚柱轴承	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 250K		*	250	60	450	滚珠轴承	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 250K		250	60	450	滚珠轴承	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 282R		*	280	70	600	滚柱轴承	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R		280	70	600	滚柱轴承	318	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 280K		*	280	70	600	滚珠轴承	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K		280	70	600	滚珠轴承	318	220 x 120	190 x 75	15	

* “stop-top” 型制动器参见型号/附件



型号/附件

	采用无痕灰色轮胎, 56° Shore A	钢板防线盖 镀锌	采用 “stop-top” 型制动器	采用 “central-stop” 型中央制动器	定向制动器(松的) 1 x 360° **	定向制动器(松的) 1 x 360° **	采用塑料脚挡 (-FP) 或钢制脚挡 (-FS)
技术说明页码	38	84	80	81	83	83	84
产品代码后缀	-VLI	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01	RI-05.03	-FP / -FS
可提供	轮径 100-250 mm	轮径 100-250 mm	所有	轮径 160+200 mm	轮径 100-125 mm	轮径 160-200 mm	敬请垂询

** 只适用于没有制动器的万向脚轮