

系列: PS

重型负载单轮, 采用充气轮胎, 带钢板轮辋

450 - 1,300 kg

✓RoHS

胎面及轮胎硬度	60° Shore A
耐磨性	-25° C - +50° C
滚动阻力	好
操作噪音	杰出
保护地板表面	杰出

PS 系列单轮:

轮胎: 充气轮胎带块状纹, 6、8 或 10 层轮胎帘层, 带内胎 操作舒适性极高, 非常保护地面, 黑色, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。(参见材质说明第 38 页)

轮辋: 采用重型钢压制成型, 拧紧(平底轮辋), 带镶焊管式钢毂, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轴承种类:

•滚珠轴承: 两个压入式 滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。



其它特性:

耐化学性——耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀(参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +50° C。

单轮或轮胎尺寸适合于 未承受负载的新轮胎, 运行中在宽度和直径上略微变化。

参见第 46 页单轮系列汇总表

当承载能力降低时, 允许的最大速度为 25 km/h。

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎宽度 (T2) [mm]	轮胎尺寸	层级	4 km/h 速度时负载 [kg]	25 km/h 速度时负载 [kg]	轮胎压力 [bar/psi]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]	胎纹种类 块状纹 *
PS 310/20-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7.5/110	滚珠轴承	20	75	B02
PS 310/25-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7.5/110	滚珠轴承	25	75	B02
PS 315/25-75K	305	105	4.00-4	6	550	400	7.5/110	滚珠轴承	25	75	B03
PS 430/25-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7.0/101	滚珠轴承	25	90	B08
PS 430/30-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7.0/101	滚珠轴承	30	90	B08
PS 432/30-90K	420	115	4.00-8	8	750	600	7.0/101	滚珠轴承	30	90	B08
PS 464/30-90K	460	145	5.00-8	8	1,140	770	7.0/101	滚珠轴承	30	90	B08
PS 536/35-120K	536	165	6.00-9	10	1,300	1,050	7.0/101	滚珠轴承	35	120	B08

* 图样参见第 198 页

型号/附件



带轮毂盖的单轮 (最终单轮)

技术说明页码

85

产品代码后缀

-E

可提供

敬请垂询

