


系列: LKR-ALST

钢板脚轮, 重型设计,
带螺栓孔, 单轮采用
聚氨酯胎面 **Blickle Softhane®**

230 - 350 kg

RoHS



轮架: LKR 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减少万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 66 页

单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: ALST 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Softhane®**, 硬度为 75° Shore A, 绿色, 无痕, 不染色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 222 页和第 47 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LKR-ALST 82K	LKR-ALST 82K-FI	80	40	230	滚珠轴承	110	88	13	40
LKR-ALST 100K	LKR-ALST 100K-FI	100	40	300	滚珠轴承	130	88	13	45
LKR-ALST 125K	LKR-ALST 125K-FI	125	40	350	滚珠轴承	155	88	13	48

型号/附件



	抗静电型, 无痕, 灰色	采用强球状的轮面
技术说明页码	36, 39	
产品代码后缀	-AS	-CO
可提供	敬请垂询	敬请垂询