


系列: LS-GST、BS-GST

焊接钢重型负载脚轮,  
万向旋转机构采用重型设计, 单轮采用  
聚氨酯胎面 **Blickle Softhane®**

📦 450 - 1,800 kg

✓RoHS



轮架: LS/BS 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 68 页  
顶板配件图纸: 第 77 页和第 78 页  
单轮和旋转刹车器“stop-top”: 第 80 页

单轮: GST 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Softhane®**, 硬度为 75° Shore A, 绿色, 无痕, 不染色。  
轮体: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 160 mm 时, 带注油嘴, 涂漆, 银色。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 229 页和第 47 页



9

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-top”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LS-GST 127K	BS-GST 127K	LS-GST 127K-ST	125	50	450	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GST 150K	BS-GST 150K	LS-GST 150K-ST	150	50	550	滚珠轴承	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GST 160K	BS-GST 160K	LS-GST 160K-ST	160	50	600	滚珠轴承	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GST 200K	BS-GST 200K	LS-GST 200K-ST	200	50	800	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-GST 202K	BS-GST 202K	LS-GST 202K-ST	200	80	1,200	滚珠轴承	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GST 250K	BS-GST 250K	LS-GST 250K-ST	250	60	1,200	滚珠轴承	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GST 252K	BS-GST 252K	LS-GST 252K-ST	250	80	1,400	滚珠轴承	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GST 302K	BS-GST 302K	LS-GST 302K-ST	300	80	1,800	滚珠轴承	355	175 x 140	140 x 105	14	85

型号/附件



	采用定向制动器 2 x 180°	采用定向制动器 4 x 90°	采用钢制脚挡	搬运车制动器
技术说明页码	83	83	84	82, 483
产品代码后缀	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/160/200
可提供	所有	所有	敬请垂询	轮径 125 - 200x50 mm