


系列: LKR-ALTH

钢板脚轮, 重型设计,
带螺栓孔, 单轮采用
聚氨酯胎面 **Blickle Extrathane®**

📦 180 - 350 kg

✓RoHS



轮架: LKR 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减少万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 66 页

单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: ALTH 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Extrathane®**, 硬度为 92° Shore A, 浅棕色, 无痕, 不染色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 246 页和第 48 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LKR-ALTH 80K	LKR-ALTH 80K-FI	80	30	180	滚珠轴承	110	88	13	40
LKR-ALTH 100K	LKR-ALTH 100K-FI	100	40	250	滚珠轴承	130	88	13	45
LKR-ALTH 125K	LKR-ALTH 125K-FI	125	40	350	滚珠轴承	155	88	13	48

型号/附件



抗静电型, 无痕, 灰色	采用强球状的轮面
技术说明页码	36, 39
产品代码后缀	-AS -CO
可提供	所有 敬请垂询