


系列: LH-SVS、BH-SVS

**钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件,
采用超级重型负载全钢单轮**

700 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页

单轮: SVS 系列 - 采用坚固耐用的灰铸铁进行车削, 轮面略呈球形。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 330 页和第 50 页



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-SVS 65K	BH-SVS 65K	65	40	700	滚珠轴承	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	滚珠轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-3	BH-SVS 100K-3	100	40	700	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55

型号/附件



型号/附件	定向制动器 (松的) 1 x 360°	定向制动器 (松的) 1 x 360°	定向制动器 (松的) 1 x 360°	采用钢制脚挡	搬运车制动器
技术说明页码	83	83	83	84	82, 483
产品代码后缀	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	FF 125
可提供	轮径 80 - 100 mm 带板 100x85	轮径 100 mm 带板 140x110	轮径为 125 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询	轮径为 125 mm