

系列: DSPKGSP0

## 双轮缘轨道轮, 采用加压式浇铸尼龙

50 - 700 kg

RoHS



|         |                 |
|---------|-----------------|
| 胎面及轮胎硬度 | 80° Shore D     |
| 耐温性     | -25° C - +80° C |
| 滚动阻力    | 杰出              |
| 操作噪音    | 满意              |
| 保护地板表面  | 满意              |

### DSPKGSP0 系列单轮:

采用优质耐冲击、韧硬性和高度压缩的加压式浇铸尼龙进行车削, 硬度为 80° Shore D, V 形轮面(适用于角钢), 滚动阻力极小, 非常耐磨, 自然的米色。  
(参见材质说明第 40 页)

### 滚珠轴承种类:

- 滑动轴承, 耐腐蚀
- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿命润滑脂润滑。

### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。对于压力敏感的地面应注意相对高的地板压力。

正常使用条件下免维护。

参见第 51 页单轮系列汇总表

| 双轮缘轨道轮          | 轮径<br>(D) [mm] | 轮宽<br>(T2) [mm] | 穿孔宽度<br>(B) [mm] | 负载<br>[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径<br>(d) [mm] | 轮毂长度<br>(T1) [mm] |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------|------|------------------|-------------------|
| DSPKGSP0 50G    | 50             | 18              | 12               | 50         | 滑动轴承 | 10               | 18                |
| DSPKGSP0 50K    | 50             | 18              | 12               | 50         | 滚珠轴承 | 10               | 18                |
| DSPKGSP0 75G    | 75             | 22              | 16               | 75         | 滑动轴承 | 12               | 22                |
| DSPKGSP0 75K    | 75             | 22              | 16               | 75         | 滚珠轴承 | 12               | 22                |
| DSPKGSP0 100K   | 100            | 24              | 18               | 150        | 滚珠轴承 | 15               | 24                |
| DSPKGSP0 101K * | 100            | 40              | 20               | 400        | 滚珠轴承 | 15               | 40                |
| DSPKGSP0 120K   | 120            | 33              | 25               | 200        | 滚珠轴承 | 20               | 33                |
| DSPKGSP0 125K * | 125            | 50              | 25               | 700        | 滚珠轴承 | 20               | 50                |
| DSPKGSP0 150K   | 150            | 33              | 25               | 400        | 滚珠轴承 | 20               | 33                |
| DSPKGSP0 200K   | 200            | 33              | 25               | 500        | 滚珠轴承 | 20               | 33                |

\* 轮面较宽的单轮也可在滑轨之外使用。  
其它尺寸敬请垂询

### 型号/附件



| 带防锈滚珠轴承 | 带定向支架 | 其它构造 |
|---------|-------|------|
| 技术说明页码  | 61    |      |
| 产品代码后缀  | -XK   |      |
| 可提供     | 敬请垂询  | 敬请垂询 |

