


系列: LRXA-VPA、BRXA-VPA、LKRXA-VPA、BKRXA-VPA

不锈钢轻型脚轮 带螺栓孔, 单轮采用实心橡胶轮胎

40 - 120 kg

✓RoHS



轮架: LRXA/BRXA、LKRXA/BKRXA 系列 - 采用优质铬镍不锈钢 (材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。

单轮: VPA 系列 - 轮胎: 采用优质实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 灰色, 无痕, 不染色。
轮轴: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。
轴承种类: 滑动轴承。
详细说明: 第 93 页和第 42 页

螺栓轮轴。
表面磨光滑。
轮架概览: 第 69 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LRXA-VPA 50G	BRXA-VPA 50G	LRXA-VPA 50G-FI	50	18	40	滑动轴承	69	43	11	25
LRXA-VPA 75G	BRXA-VPA 75G	LRXA-VPA 75G-FI	75	25	60	滑动轴承	98	43	11	29
LKRXA-VPA 80G	BKRXA-VPA 80G	LKRXA-VPA 80G-FI	80	25	80	滑动轴承	108	57	13	40
LKRXA-VPA 80G-11		LKRXA-VPA 80G-11-FI	80	25	80	滑动轴承	108	57	11	40
LKRXA-VPA 101G	BKRXA-VPA 101G	LKRXA-VPA 101G-FI	100	32	110	滑动轴承	133	57	13	40
LKRXA-VPA 101G-11		LKRXA-VPA 101G-11-FI	100	32	110	滑动轴承	133	57	11	40
LKRXA-VPA 125G	BKRXA-VPA 125G	LKRXA-VPA 125G-FI	125	25	100	滑动轴承	158	57	13	40
LKRXA-VPA 125G-11		LKRXA-VPA 125G-11-FI	125	25	100	滑动轴承	158	57	11	40
LKRXA-VPA 126G	BKRXA-VPA 126G	LKRXA-VPA 126G-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	13	40
LKRXA-VPA 126G-11		LKRXA-VPA 126G-11-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	11	40

18



型号/附件

	采用防锈塑料扩展配件	减震器
技术说明页码	75	84
产品代码后缀	参见第 352 页	AG / ARG 系列
可提供	万向脚轮 螺栓孔径 11	参见第 352 页