


系列: LPXA-PATH、BPXA-PATH、LKPXA-PATH、BKPXA-PATH

不锈钢轻型脚轮 带顶板配件, 单轮采用 热塑性聚氨酯胎面

75 - 120 kg

✓RoHS



轮架: LPXA/BPXA、LKPXA/BKPXA 系列 - 采用优质 铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。

表面磨光滑。轮架概览: 第 70 页
顶板配件图纸: 第 76 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: PATH 系列 - 胎面: 采用优质 热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 银灰色。轴承种类: 滑动轴承或一个中心 喷入式密封滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖和附加的钢珠密封。

详细说明: 第 99 页和第 42 页

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LPXA-PATH 50G	BPXA-PATH 50G	LPXA-PATH 50G-FI	50	19	75	滑动轴承	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	25
LPXA-PATH 50KD-FK	BPXA-PATH 50KD-FK	LPXA-PATH 50KD-FI-FK	50	19	75	滚珠轴承 (C)	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	25
LPXA-PATH 75G	BPXA-PATH 75G	LPXA-PATH 75G-FI	75	25	75	滑动轴承	100	60 x 60	38x38/48x48	6.2	29
LPXA-PATH 75KD-FK	BPXA-PATH 75KD-FK	LPXA-PATH 75KD-FI-FK	75	25	75	滚珠轴承 (C)	100	60 x 60	38x38/48x48	6.2	29
LKPXA-PATH 80G	BKPXA-PATH 80G	LKPXA-PATH 80G-FI	80	32	120	滑动轴承	111	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PATH 80KD-FK	BKPXA-PATH 80KD-FK	LKPXA-PATH 80KD-FI-FK	80	32	120	滚珠轴承 (C)	111	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PATH 101G	BKPXA-PATH 101G	LKPXA-PATH 101G-FI	100	32	120	滑动轴承	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PATH 101KD-FK	BKPXA-PATH 101KD-FK	LKPXA-PATH 101KD-FI-FK	100	32	120	滚珠轴承 (C)	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PATH 126G	BKPXA-PATH 126G	LKPXA-PATH 126G-FI	125	32	120	滑动轴承	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PATH 126G-26	BKPXA-PATH 126G-26	LKPXA-PATH 126G-26-FI	125	32	120	滑动轴承	161	90 x 66	75 x 50 *	8.5	40
LKPXA-PATH 126KD-FK	BKPXA-PATH 126KD-FK	LKPXA-PATH 126KD-FI-FK	125	32	120	滚珠轴承 (C)	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PATH 126KD-26-FK	BKPXA-PATH 126KD-26-FK	LKPXA-PATH 126KD-26-FI-FK	125	32	120	滚珠轴承 (C)	161	90 x 66	75 x 50 *	8.5	40

* 根据 DIN 18867-8(大型厨具)

型号/附件



图样 滑动轴承种类	导电 型, 无痕, 灰色 **
技术说明页码	36, 39
产品代码后缀	-ELS
可提供	所有 滚珠轴承种类

** 承载能力降低 35 %。