


系列: LRXA-PO、BRXA-PO、LKRXA-PO、BKRXA-PO

不锈钢轻型脚轮 带螺栓孔, 采用尼龙单轮

75 - 120 kg

✓RoHS



轮架: LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承。
详细说明: 第 276 页和第 49 页

螺栓轮轴。
表面磨光滑。
轮架概览: 第 69 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮 带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LRXA-PO 50G	BRXA-PO 50G	LRXA-PO 50G-FI	50	18	75	滑动轴承	69	43	11	25
LRXA-PO 76G	BRXA-PO 76G	LRXA-PO 76G-FI	75	23	75	滑动轴承	98	43	11	29
LKRXA-PO 80G	BKRXA-PO 80G	LKRXA-PO 80G-FI	80	32	120	滑动轴承	108	57	13	40
LKRXA-PO 80G-11		LKRXA-PO 80G-11-FI	80	32	120	滑动轴承	108	57	11	40
LKRXA-PO 101G	BKRXA-PO 101G	LKRXA-PO 101G-FI	100	32	120	滑动轴承	133	57	13	40
LKRXA-PO 101G-11		LKRXA-PO 101G-11-FI	100	32	120	滑动轴承	133	57	11	40
LKRXA-PO 126G	BKRXA-PO 126G	LKRXA-PO 126G-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	13	40
LKRXA-PO 126G-11		LKRXA-PO 126G-11-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	11	40

18



型号/附件

	采用防锈塑料 扩展 配件	减震器
技术说明页码	75	84
产品代码后缀	参见第 352 页	AG / ARG 系列
可提供	万向脚轮 螺栓孔径 11	参见第 352 页