


系列: LPXA-PO、BPXA-PO、LKPXA-PO、BKPXA-PO

不锈钢轻型脚轮 带顶板配件, 采用尼龙单轮

75 - 120 kg

RoHS



轮架: LPXA/BPXA、LKPXA/BKPXA 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

轮架概览: 第 70 页

顶板配件图纸: 第 76 页

单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。

轴承种类: 滑动轴承。

详细说明: 第 276 页和 第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮 带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LPXA-PO 50G	BPXA-PO 50G	LPXA-PO 50G-FI	50	18	75	滑动轴承	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	25
LPXA-PO 76G	BPXA-PO 76G	LPXA-PO 76G-FI	75	23	75	滑动轴承	100	60 x 60	38x38/48x48	6.2	29
LKPXA-PO 80G	BKPXA-PO 80G	LKPXA-PO 80G-FI	80	32	120	滑动轴承	111	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PO 101G	BKPXA-PO 101G	LKPXA-PO 101G-FI	100	32	120	滑动轴承	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPXA-PO 126G	BKPXA-PO 126G	LKPXA-PO 126G-FI	125	32	120	滑动轴承	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40