


系列: LEXZ-VPP

**不锈钢脚轮
带插拴,
单轮采用标准实心橡胶轮胎**

50 - 205 kg

✓RoHS



轮架: LEXZ 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。
螺栓轮轴。表面磨光滑。
轮架概览: 第 70 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VPP 系列 - 轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 灰色, 无痕。
单轮尺寸 80 x 32 mm: 90° Shore A。
轮辋: 采用优质耐冲击聚丙烯, 黑色。
单轮尺寸 80 x 32 mm: 采用优质耐冲击尼龙 6, 深灰色。
轴承种类: 滑动轴承。
详细说明: 第 139 页、第 140 页和第 43 页

万向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	插拴直径 [mm]	插拴长度 [mm]	偏心距 [mm]
LEXZ-VPP 80G-SG	LEXZ-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	滑动轴承	102	20	50	38
LEXZ-VPP 82G-SG	LEXZ-VPP 82G-FI-SG	80	32	100	滑动轴承	102	20	50	38
LEXZ-VPP 100G-SG	LEXZ-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	滑动轴承	125	20	50	36
LEXZ-VPP 125G-SG	LEXZ-VPP 125G-FI-SG	125	37.5	100	滑动轴承	150	20	50	40
LEXZ-VPP 150G-SG	LEXZ-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	滑动轴承	190	27	60	54
LEXZ-VPP 160G-SG	LEXZ-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	滑动轴承	195	27	60	54
LEXZ-VPP 200G-SG	LEXZ-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	滑动轴承	235	27	60	54

型号/附件



采用塑料脚挡

技术说明页码

84

产品代码后缀

-FP

可提供

轮径为 125 mm 敬请垂询