


系列: LEXR-POEV

不锈钢脚轮 带螺栓孔, 单轮采用 弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”

140 - 300 kg

✓RoHS



**Blickle
EasyRoll**

轮架: LEXR 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
螺栓轮轴。
表面磨光滑。
轮架概览: 第 70 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 灰色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。
轴承种类: 滑动轴承、防锈滚柱轴承、两个压入式密封滚珠轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承 (C)。
滚珠轴承种类 标配附加的钢珠密封。
详细说明: 第 164 页和第 44 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LEXR-POEV 80G-SG	LEXR-POEV 80G-FI-SG	80	32	140	滑动轴承	102	70	13	38
LEXR-POEV 80XR-SG	LEXR-POEV 80XR-FI-SG	80	32	140	滚柱轴承	102	70	13	38
LEXR-POEV 80KD-SG	LEXR-POEV 80KD-FI-SG	80	32	140	滚珠轴承 (C)	102	70	13	38
LEXR-POEV 100G-SG	LEXR-POEV 100G-FI-SG	100	38	150	滑动轴承	125	70	13	36
LEXR-POEV 100XR-SG	LEXR-POEV 100XR-FI-SG	100	38	150	滚柱轴承	125	70	13	36
LEXR-POEV 100KD-SG	LEXR-POEV 100KD-FI-SG	100	38	150	滚珠轴承 (C)	125	70	13	36
LEXR-POEV 125G-SG	LEXR-POEV 125G-FI-SG	125	40	150	滑动轴承	150	70	13	40
LEXR-POEV 125XR-SG	LEXR-POEV 125XR-FI-SG	125	40	150	滚柱轴承	150	70	13	40
LEXR-POEV 125KD-SG	LEXR-POEV 125KD-FI-SG	125	40	150	滚珠轴承 (C)	150	70	13	40
LEXR-POEV 160XR-SG	LEXR-POEV 160XR-FI-SG	160	50	300	滚柱轴承	195	88	13	54
LEXR-POEV 160KD-SG	LEXR-POEV 160KD-FI-SG	160	50	300	滚珠轴承	195	88	13	54
LEXR-POEV 200XR-SG	LEXR-POEV 200XR-FI-SG	200	50	300	滚柱轴承	235	88	13	54
LEXR-POEV 200KD-SG	LEXR-POEV 200KD-FI-SG	200	50	300	滚珠轴承	235	88	13	54

型号/附件



	导电型, 黑色轮胎	采用塑料脚挡	带防锈滚珠轴承和塑料盖
技术说明页码	36, 38	84	61
产品代码后缀	-EL	-FP	-XKA
可提供	滚珠轴承种类 敬请垂询	轮径为 125 mm 敬请垂询	轮径 160-200 mm