


系列: LEXZ-POTH

不锈钢脚轮, 带插拴,  
单轮采用热塑性  
聚氨酯胎面

150 - 270 kg

✓RoHS



轮架: LEXZ 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。  
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。  
不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。  
螺栓轮轴。表面磨光滑。  
轮架概览: 第 70 页  
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: POTH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。  
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 自然白。  
轴承种类: 滑动轴承、防锈滚柱轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配附加的钢珠密封。  
详细说明: 第 213 页和第 47 页

| 万向脚轮            | 万向脚轮带制动器“stop-fix” | 轮径<br>[mm] | 轮宽<br>[mm] | 负载<br>[kg] | 轴承种类     | 总高度<br>[mm] | 插拴直径<br>[mm] | 插拴长度<br>[mm] | 偏心距<br>[mm] |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| LEXZ-POTH 100G  | LEXZ-POTH 100G-FI  | 100        | 35         | 150        | 滑动轴承     | 125         | 20           | 50           | 36          |
| LEXZ-POTH 100XR | LEXZ-POTH 100XR-FI | 100        | 35         | 150        | 滚柱轴承     | 125         | 20           | 50           | 36          |
| LEXZ-POTH 100KD | LEXZ-POTH 100KD-FI | 100        | 35         | 150        | 滚珠轴承 (C) | 125         | 20           | 50           | 36          |
| LEXZ-POTH 125G  | LEXZ-POTH 125G-FI  | 125        | 40         | 150        | 滑动轴承     | 150         | 20           | 50           | 40          |
| LEXZ-POTH 125XR | LEXZ-POTH 125XR-FI | 125        | 40         | 150        | 滚柱轴承     | 150         | 20           | 50           | 40          |
| LEXZ-POTH 125KD | LEXZ-POTH 125KD-FI | 125        | 40         | 150        | 滚珠轴承 (C) | 150         | 20           | 50           | 40          |
| LEXZ-POTH 150G  | LEXZ-POTH 150G-FI  | 150        | 45         | 270        | 滑动轴承     | 190         | 27           | 60           | 54          |
| LEXZ-POTH 150XR | LEXZ-POTH 150XR-FI | 150        | 45         | 270        | 滚柱轴承     | 190         | 27           | 60           | 54          |
| LEXZ-POTH 160G  | LEXZ-POTH 160G-FI  | 160        | 45         | 270        | 滑动轴承     | 195         | 27           | 60           | 54          |
| LEXZ-POTH 160XR | LEXZ-POTH 160XR-FI | 160        | 45         | 270        | 滚柱轴承     | 195         | 27           | 60           | 54          |
| LEXZ-POTH 200G  | LEXZ-POTH 200G-FI  | 200        | 50         | 270        | 滑动轴承     | 235         | 27           | 60           | 54          |
| LEXZ-POTH 200XR | LEXZ-POTH 200XR-FI | 200        | 50         | 270        | 滚柱轴承     | 235         | 27           | 60           | 54          |

18



型号/附件

采用塑料脚挡

技术说明页码

84

产品代码后缀

-FP

可提供

轮径为 125 mm  
敬请垂询