


系列: LEXR-POW

**不锈钢脚轮  
带螺栓孔,  
采用低噪音尼龙单轮**

150 kg

RoHS



**轮架:** LEXR 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。

螺栓轮轴。

表面磨光滑。

轮架概览: 第 70 页

单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

**单轮:** POW 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 白色, 带红色弹性实心橡胶缓冲层。轴承种类: 防锈滚柱轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承 (C), 均配有塑料防线盖。滚珠轴承 (C) 标配附加的钢珠密封。

详细说明: 第 288 页和第 49 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LEXR-POW 100XR-FK	LEXR-POW 100XR-FI-FK	100	35	150	滚柱轴承	125	70	13	36
LEXR-POW 100KD-FK	LEXR-POW 100KD-FI-FK	100	35	150	滚珠轴承 (C)	125	70	13	36
LEXR-POW 125XR-FK	LEXR-POW 125XR-FI-FK	125	35	150	滚柱轴承	150	70	13	40
LEXR-POW 125KD-FK	LEXR-POW 125KD-FI-FK	125	35	150	滚珠轴承 (C)	150	70	13	40

18

**型号/附件**



	采用塑料脚挡
技术说明页码	84
产品代码后缀	-FP
可提供	轮径为 125 mm 敬请垂询