


系列: LIR-POSI、LIR-ALSI

耐热型钢板脚轮
带螺栓孔, 单轮采用硅橡胶
胎面 Blickle TempLine® Comfort

100 - 120 kg -25° C - +250° C ✓RoHS



轮架: LIR 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。
 螺栓轮轴。
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轮架概览: 第 71 页
 单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POSI/ALSI 系列 - 胎面: 采用耐高温 硅橡胶, 硬度为 75° Shore A, 黑色, 无痕。
轮体: POSI 系列: 采用优质耐冲击、耐高温尼龙, 灰色。ALSI 系列: 采用压铸铝合金。
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承, 采用耐热型特制润滑脂润滑, 带钢球密封。
 详细说明: 第 381 页和第 52 页

耐温性: -25° C 至 +250° C.



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LIR-POSI 100G	LIR-POSI 100G-FI	100	40	100	滑动轴承	125	70	13	36
LIR-ALSI 100G	LIR-ALSI 100G-FI	100	40	100	滑动轴承	125	70	13	36
LIR-ALSI 100HKA	LIR-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	滚珠轴承	125	70	13	36
LIR-POSI 125G	LIR-POSI 125G-FI	125	40	120	滑动轴承	150	70	13	40

型号/附件



图样 LIR-ALSI	采用无痕灰色轮胎 *	带特氟隆涂层 不锈钢轴管
技术说明页码	39	85
产品代码后缀	-SG	-XAT
可提供	轮径为 125 mm	滑动轴承种类 敬请垂询

* 耐温性最高可达 +240° C