


系列: LIXR-POSI

**耐热型不锈钢脚轮**  
**带螺栓孔, 单轮采用硅橡胶**  
**胎面 Blickle TempLine® Comfort**

100 - 120 kg    -25° C - +250° C    ✓RoHS



**Blickle**  
**TempLine® Comfort**

轮架: LIXR 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件。鉴于对清洁、卫生和耐高温性要求极高, 一般情况下, 供货时万向旋转机构不带油脂 (“-OF”)。  
 所有零部件如球、中心栓和轴材料均耐腐蚀。  
 螺栓轮轴。表面磨光滑。  
 轮架概览: 第 72 页  
 单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POSI 系列 - 胎面: 采用耐高温硅橡胶, 硬度为 75° Shore A, 黑色, 无痕。  
 轮体: 采用优质耐冲击、耐高温尼龙, 灰色。  
 轴承种类: 滑动轴承。  
 详细说明: 第 381 页和第 52 页

耐温性: -25° C 至 +250° C。

适用于高压灭菌器。



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LIXR-POSI 100G-OF	LIXR-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	滑动轴承	125	70	13	36
LIXR-POSI 125G-OF	LIXR-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	滑动轴承	150	70	13	40

型号/附件



技术说明页码	39	采用无痕灰色轮胎*	使用耐高温油脂 -30° C 至 +250° C	带特氟隆涂层 不锈钢轴管	85
产品代码后缀	-SG	可提供	轮径为 125 mm	后缀-OF已取消	敬请垂询
可提供					

\* 耐温性最高可达 +240° C