


系列: LIX-PHN、BX-PHN

耐热型不锈钢脚轮
带顶板配件, 采用耐热型
热固性单轮 Blickle TempLine® Classic

📦 100 - 350 kg 🌡️ -35° C - +260° C ✓RoHS



Blickle
TempLine® Classic

轮架: LIX/BX 系列 - 采用优质铬镍不锈钢 (材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱。万向旋转机构采用比克利专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。轮径 80-125 mm 带特氟隆涂层不锈钢轴管。所有零部件如球、中心柱和轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。轮架概览: 第 72 页
 顶板配件图纸: 第 77 页

单轮: PHN 系列 - 采用酚醛树脂, 硬度为 90° Shore D, 黑色。
 轴承种类: 滑动轴承。
 详细说明: 第 394 页和 第 53 页

耐温性: -35° C 至 +260° C,
 短时最高 +300° C。



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LIX-PHN 81G	BX-PHN 81G	80	32	100	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 100G	BX-PHN 100G	100	30	125	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 102G	BX-PHN 102G	100	38	150	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 125G	BX-PHN 125G	125	40	150	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LIX-PHN 150G	BX-PHN 150G	150	50	300	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LIX-PHN 200G *	BX-PHN 200G *	200	50	350	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* 耐温性: -30° C 至 +230° C

型号/附件



万向旋转机构中
 无油脂,
 运行特别轻盈

技术说明页码

产品代码后缀

可提供

-OF

轮径 100 mm