

系列: GEVN

**重型负载驱动轮, 带轮毂键槽,  
采用弹性实心橡胶轮胎,  
铸铁轮体**

250 - 3,000 kg

✓RoHS



**GEVN 系列单轮:**

**轮胎:** 采用优质弹性实心橡胶, 具有驱动质量, 硬度为 65° Shore A, 带钢带, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 耐磨, 黑色。  
轮径 400 和 500 mm: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量, 硬度为 65° Shore A, 钢丝加固轮胎, 滚动阻力小。  
(参见材质说明第 38 页)  
**轮体:** 采用坚固的灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据 DIN 6885, 涂漆, 煤黑色。  
**其它特性:**  
耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。  
耐温性: -30° C 至 +80° C, 短时最高 +100° C。  
环境温度超过 +60° C 时, 承载能力降低。  
正常使用条件下免维护。  
参见第 56 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	4 km/h速 度时负载 [kg]	16 km/h速 度时负载 [kg]	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂槽 宽度 (B) [mm]	轮毂槽 高度 (H) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
GEVN 160/25H7	160	50	250	-	25 H7	8 JS9	28.3	60
GEVN 200/25H7	200	50	350	-	25 H7	8 JS9	28.3	60
GEVN 200/30H7	200	50	350	-	30 H7	8 JS9	33.3	60
GEVN 250/30H7	250	60	525	320	30 H7	8 JS9	33.3	60
GEVN 250/40H7	250	60	525	320	40 H7	12 JS9	43.3	60
GEVN 252/40H7	250	80	675	410	40 H7	12 JS9	43.3	80
GEVN 302/35H7	300	90	900	540	35 H7	10 JS9	38.3	90
GEVN 360/35H7	360	60	750	450	35 H7	10 JS9	38.3	60
GEVN 362/40H7	360	75	950	570	40 H7	12 JS9	43.3	75
GEVN 400/40H7	400	75	1,000	600	40 H7	12 JS9	43.3	75
GEVN 405/50H7	405	130	1,500	900	50 H7	14 JS9	53.8	130
GEVN 415/50H7	415	75	1,000	600	50 H7	14 JS9	53.8	75
GEVN 425/60H7	425	150	1,800	1,100	60 H7	18 JS9	64.4	150
GEVN 500/40H7	500	85	1,300	780	40 H7	12 JS9	43.3	90
GEVN 520/50H7	520	100	1,525	920	50 H7	14 JS9	53.8	100
GEVN 610/80H7	610	150	2,250	1,350	80 H7	22 JS9	85.4	150
GEVN 620/80H7	620	200	3,000	1,800	80 H7	22 JS9	85.4	200

其它尺寸敬请垂询

**型号/附件**



采用钢带轮胎,  
具有摩擦轮质量

技术说明页码	38
产品代码后缀	-STR
可提供	敬请垂询

