

系列: GBA

## 重型负载法兰轮 采用聚氨酯胎面 **Blickle Besthane®**, 铸铁轮体

📦 900 - 3,400 kg

✓RoHS



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 胎面及轮胎硬度 | 92° Shore A                    |
| 耐温性     | -30° C - +70° C<br>短时最高 +90° C |
| 滚动阻力    | 杰出                             |
| 操作噪音    | 好                              |
| 保护地板表面  | 好                              |



### GBA 系列单轮:

**胎面:** 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 **Blickle Besthane®**, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力极小, **动载承载能力高**, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。

(参见材质说明第 39 页)

**轮体:** 采用坚固的灰铸铁, 中间腹板带中心孔和固定螺栓孔。固定螺栓孔配有锥口。涂漆, 银色。

### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 58 页单轮系列汇总表

| 单轮               | 轮径<br>(D) [mm] | 轮宽<br>(T2) [mm] | 4 km/h速度时负载<br>[kg] | 10 km/h速度时负载*<br>[kg] | 16 km/h速度时负载*<br>[kg] | 固定螺栓孔数量 | 固定螺栓孔直径<br>(d2) [mm] | 中心孔径<br>(d) [mm] | 固定螺栓孔中心圆直径<br>(d1) [mm] |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>GBA 200/4</b> | 200            | 50              | 900                 | 600                   | 350                   | 4       | 16.5                 | 60               | 100                     |
| <b>GBA 250/4</b> | 250            | 60              | 1,300               | 900                   | 500                   | 4       | 16.5                 | 60               | 100                     |
| <b>GBA 252/5</b> | 250            | 80              | 1,600               | 1,200                 | 650                   | 5       | 16.5                 | 67               | 112                     |
| <b>GBA 302/5</b> | 300            | 90              | 2,100               | 1,400                 | 750                   | 5       | 16.5                 | 67               | 112                     |
| <b>GBA 404/6</b> | 400            | 100             | 3,400               | 2,500                 | 1,300                 | 6       | 21.5                 | 160              | 205                     |

\* 无障碍物运输时承载能力可明显提高  
其它尺寸敬请垂询

